

CAT 6e UTP RJ-45 Sonlandırma Panelleri



Kullanım Yeri

Yapısal Kablolama Sistemlerinin yatay ve omurga kurulumlarında kullanılır.

Nitelikler

- Olağanüstü malzeme özellikleri ve patch panel dizaynı.
 - Kurulum için gerekli tüm aksesuarlar (etiketler, renkli ikonlar, organizeler, kablo bağları, vida-somun) dahil paketleme
 - Kablo sonlandırmalarının ve patch panel etiketlemesinin kısa sürede, kolay ve düzenli yapılmasını sağlar.
 - Detaylı ve net olarak kurulumun nasıl yapılması gerektiğini açıklayan bilgileri içerir; kurulum hatalarının en aza indirilmesine yardımcı olur.
 - Patch panel arka tarafı için organizeler basit ve kolay sonlandırma ve kablo düzenlemesi sağlar.
- Yüksek kalitede metal çerçeve.
Sağlam ve kurulumu kolay dizayn.

Genel Özellikler

Sonlandırılması uygun kablo iletken kesitler	22 - 26 AWG arası, katı iletkenli kablolar
Metal Çerçeve	Galvanizli Çelik
Standart Renk	Siyah
Konnektör Modül Tutucusu	Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0
Plastik Çerçeve malzemesi	Alev geciktirmeli plastik bileflen, UL 94 V-0
Halojensiz Kablolama Uygulamaları	Destekler
Depolama Sıcaklığı	-20 to +80C
Çalışma Sıcaklığı	-40 to +60C
Paketleme	1 adet/kutu